



Machine de lavage lessiviel

La solution industrielle compacte pour un lavage en toute autonomie.



Principe

Volume des bains

Temps de cycle

Station de lavage

Station de séchage

Dimensions des paniers

Actions de nettoyage

Ultrasons programmables

Vitesse de rotation

Oscillation verticale

Traçabilité - qualité

Interface conviviale

Dimensions machine

Ventilation

Alimentation

Versión sans connections :

- **Autonomie lessive**
- **Autonomie eau**

Versión avec connections :

- **Lessive**
- **Eau**
- **Evacuation**

Table rotative 5 positions

2.5 litres

Dès 2 min.

Stations(s) réglable(s) jusqu'à 80°C

1 station réglable jusqu'à 150°C

H140 mm Ø125 mm

Rotation, oscillation, agitation, ultrason

20-50 W 40 kHz autres fréquences en option

20-1600 rpm programmable

0-100 mm programmable

Lecture des recettes par code barre

Ecran tactile 15"

Base 700 x 700 mm, H2400 mm

Intégrée

400 VAC 16 A

Chariot indépendant de 70 litres

Chariot indépendant de 70 litres

Mélange automatique réglable

A raccorder au réseau

En direct vers une STEP

Photos et spécifications non contractuelles



1/7/2023