



Machine de lavage aux solvants

Lavage et séchage de grande capacité aux normes ATEX.

La perfection dans le nettoyage avec solvants.
La sécurité d'exploitation.



Marquage ATEX	Ex II 3G IIB T4
Nombre de baigns	6
Volum de chaque bain	10 litres
Station de séchage	2 stations à 90°C
Paniers de lavage	2
Dimensions des paniers	H150 mm Ø80 mm ou Ø100 mm
Actions mécaniques de nettoyage	Rotation, oscillation, agitation, ultrason
Vitesse de rotation	20-1500 rpm programmable
Oscillation	0-10 mm
Ultrasons	45-150 W 35 kHz disponible dans chaque bain
Armoire électrique	Séparée, pour installation hors zone ATEX
Principe	Table rotative 8 positions
Interface conviviale	Ecran tactile 10.4"
Dimensions machine	Base 1000 x 1000 mm, hauteur 2100 mm
Dimensions armoire électrique	Base 400 x 800 mm, hauteur 2000 mm
Ventilation	À raccorder sur une aspiration existante, 150 m ³ /h min.
Energies	400 VAC + air comprimé
Environnement	Peut être installée dans une zone ATEX 2
Rejets	Ne nécessite pas une station de traitement des eaux



Photos et spécifications non contractuelles

