



## Machine de lavage aux solvants

Lavage et séchage de moyenne capacité aux normes ATEX.

La perfection dans le nettoyage avec solvants.  
La sécurité d'exploitation.



<b>Marquage ATEX</b>	Ex II 3G IIB T4
<b>Nombre de baignoires</b>	5
<b>Volume de chaque baignoire</b>	3.8 litres
<b>Station de séchage</b>	1 station réglable jusqu'à 60°C
<b>Dimensions des paniers</b>	H75 mm Ø80 mm ou Ø100 mm
<b>Actions mécaniques de nettoyage</b>	Rotation, oscillation, agitation, ultrason, sortie dynamique
<b>Vitesse de rotation</b>	20-2500 rpm programmable
<b>Oscillation</b>	0-20 mm, réglable
<b>Ultrasons</b>	20-50 W 40 kHz disponible dans chaque baignoire
<b>Armoire électrique</b>	Intégrée
<b>Principe</b>	Table rotative 6 positions
<b>Interface conviviale</b>	Ecran tactile 7"
<b>Dimensions machine</b>	Base 750 x 1050 mm, hauteur 1300 mm
<b>Ventilation</b>	À raccorder sur une aspiration existante, 50 m³/h min.
<b>Energies</b>	230 VAC + air comprimé
<b>Environnement</b>	Peut être installée dans une zone ATEX 2
<b>Rejets</b>	Ne nécessite pas une station de traitement des eaux
<b>Option</b>	Filtre à charbons actifs



Photos et spécifications non contractuelles



01/2024