



Machine de lavage aux solvants

Lavage et séchage de petite capacité aux normes ATEX.
La perfection dans le nettoyage avec solvants.
La sécurité d'exploitation.

SWISS
MADE 



Marquage ATEX	Ex II 3G IIB T4
Nombre de baigns	5
Volum de chaque bain	1 litre
Station de séchage	1 station réglable jusqu'à 60°C
Dimensions des paniers	H75 mm Ø80 mm
Actions mécaniques de nettoyage	Rotation, oscillation, agitation, ultrason, sortie dynamique
Vitesse de rotation	20-2000 rpm programmable
Oscillation	0-20 mm, réglable
Ultrasons	60 W 40 kHz disponible dans un bain
Armoire électrique	Intégrée
Principe	Table rotative 6 positions
Interface conviviale	Ecran tactile 7"
Dimensions	600 x 480 mm, hauteur 900 mm
Dimensions avec filtres à charbon	650 x 480 mm, hauteur 1120 mm
Ventilation	À raccorder sur une aspiration existante, 15 m ³ /h min.
Energies	230 VAC
Environnement	Peut être installée dans une zone ATEX 2
Rejets	Ne nécessite pas une station de traitement des eaux
Option	Filtre à charbons actifs



Photos et spécifications non contractuelles



01/2024