



## Machine de lavage aux solvants

Lavage et séchage de grande capacité aux normes ATEX.  
La perfection dans le nettoyage avec solvants.  
La sécurité d'exploitation.

SWISS  
MADE 



<b>Marquage ATEX</b>	Ex II 3G IIB T4 Gc
<b>Nombre de baignoires</b>	6
<b>Volume de chaque baignoire</b>	10 litres
<b>Station de séchage</b>	2 stations à 90°C
<b>Paniers de lavage</b>	2
<b>Dimensions des paniers</b>	H150 mm Ø80 mm ou Ø100 mm
<b>Actions mécaniques de nettoyage</b>	Rotation, oscillation, agitation, ultrason
<b>Vitesse de rotation</b>	20-1500 rpm programmable
<b>Oscillation</b>	0-10 mm
<b>Ultrasons</b>	45-150 W 35 kHz disponible dans chaque baignoire
<b>Armoire électrique</b>	Séparée, pour installation hors zone ATEX
<b>Principe</b>	Table rotative 8 positions
<b>Interface conviviale</b>	Ecran tactile 10.4"
<b>Dimensions machine</b>	Base 1000 x 1000 mm, hauteur 2100 mm
<b>Dimensions armoire électrique</b>	Base 400 x 800 mm, hauteur 2000 mm
<b>Ventilation</b>	À raccorder sur une aspiration existante, 150 m <sup>3</sup> /h min.
<b>Energies</b>	400 VAC + air comprimé
<b>Environnement</b>	Peut être installée dans une zone ATEX 2
<b>Rejets</b>	Ne nécessite pas une station de traitement des eaux



Photos et spécifications non contractuelles



01/2024