



Machine de lavage aux solvants

Lavage et séchage de moyenne capacité aux normes ATEX.

La perfection dans le nettoyage avec solvants.
La sécurité d'exploitation.

SWISS
MADE 



| | |
|--|---|
| Marquage ATEX | Ex II 3G IIB T4 Gc |
| Nombre de baigns | 5 |
| Volume de chaque baign | 3.8 litres |
| Station de séchage | 1 station réglable jusqu'à 60°C |
| Dimensions des paniers | H75 mm Ø80 mm ou Ø100 mm |
| Actions mécaniques de nettoyage | Rotation, oscillation, agitation, ultrason, sortie dynamique |
| Vitesse de rotation | 20-2500 rpm programmable |
| Oscillation | 0-20 mm, réglable |
| Ultrasons | 20-50 W 40 kHz disponible dans chaque baign |
| Armoire électrique | Intégrée |
| Principe | Table rotative 6 positions |
| Interface conviviale | Ecran tactile 7" |
| Dimensions | Base 750 x 1050 mm, hauteur 1900 mm |
| Dimensions avec filtres à charbon | Base 750 x 1050 mm, hauteur 2120 mm |
| Ventilation | À raccorder sur une aspiration existante, 50 m ³ /h min. |
| Energies | 230 VAC + air comprimé |
| Environnement | Peut être installée dans une zone ATEX 2 |
| Filtration | Caisson à filtration HEPA type E11 intégré sous la machine |
| Rejets | Ne nécessite pas une station de traitement des eaux |
| Option | Filtre à charbons actifs |



07/2024

Photos et spécifications non contractuelles