



Machine de lavage aux solvants

Lavage et séchage de moyenne capacité aux normes ATEX.

La perfection dans le nettoyage avec solvants.
La sécurité d'exploitation.

SWISS
MADE 



Marquage ATEX	Ex II 3G IIB T4
Nombre de bains	5
Volume de chaque bain	3.8 litres
Station de séchage	1 station réglable jusqu'à 60°C
Dimensions des paniers	H75 mm Ø80 ou Ø100 mm
Actions mécaniques de nettoyage	Rotation, oscillation, agitation, ultrason, sortie dynamique
Vitesse de rotation	20-2500 rpm programmable
Oscillation	0-20 mm, réglable
Ultrasons programmables	20-50 W 40 kHz disponible dans chaque bain
Armoire électrique	Intégrée
Principe	Table rotative 6 positions
Interface conviviale	Ecran tactile 7"
Dimensions machine	Base 750 x 1050 mm, hauteur 1300 mm
Ventilation	A raccorder sur une aspiration existante 50 m³/h min.
Energies	230 VAC + air comprimé
Environnement	Peut être installée dans une zone ATEX 2
Rejets	Ne nécessite pas une station de traitement des eaux
Option	Filtre à charbons actifs



10/2021

Photos et spécifications non contractuelles